

HYCON HPP18V MULTIFLEX CENTRAL HIDRÁULICA



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

La HPP18V Multiflex está construida sobre la misma plataforma que la HPP18V Flex, pero con una bomba de engranaje tándem con dos salidas independientes.

Una tercera salida para 40 l.p.m., en la que se conectan las dos bombas, la hace idónea para el funcionamiento independiente con dos herramientas de 20 l.p.m. o una herramienta de 30 a 40 l.p.m. a pleno rendimiento.

Esta central hidráulica tiene los ajustes de caudal más variados del mercado. Ninguna otra central hidráulica cuenta con 8 ajustes de caudal diferentes.

En otras palabras, la MULTIFLEX pueda trabajar con cualquier herramienta. Puede arrancar con arranque eléctrico y retráctil, incluso cuando la batería está descargada.

CENTRAL HIDRÁULICA HPP18V MULTIFLEX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Artículo n.º HPP18V MULTIFLEX | 2020118 |
| Caudal de aceite, l.p.m. | 1x10-15-20-30-40 2x10-15-20 |
| Presión máxima, bar | 160 |
| Motor | B&S Vanguard 18 CV gasolina |
| Arrancador | Retroceso y eléctrico |
| Medidas: LxAnxAl, mm / Peso, kg | 805x625x695 / 112 |
| Nivel de ruido 1m LPA dB | 89 |
| Nivel de ruido 1m LWA dB | 101 |



Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR:  **COMFERRETERA**
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES